

Identifikace vozidla



Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Císlo podvozku	WBY8P610407J71873
Oznacení modelu	i3 I01 LCI
Výrobní datum	25.06.2021
Barva	MINERALGRAU MET. M.AKZENT BMW I BLA (C2V)
Čalounění	STOFFKOMBI. NEUTRONIC/ARAGAZGRAU (BHGI)
Pohon	RWD
Kód typu	8P61
Model	i3s 120
Série	I3 I01 MUE
Karoserie	Mega City Vehicle
Řízení	L
Dveře	5
Kód motoru	IB1P23M0
Obsah válců	0,00
Výkon	135

Sériové vybavení

	Název
S26NA	20" lité kolo dvojpaprsek 431
S4EXA	Povrch interiéru andezit.stříbr.mat
S548A	Kilometrový tachometr

Zvláštní vybavení

	Název
S230A	Přídavný rozsah podle EU
S249A	Multifunkce pro volant
S2PAA	Pojistka šroubů kola
S2VBA	Indikace tlaku pneumatik
S302A	Zabezpečovací systém
S420A	Tónované zasklení
S423A	Rohožky velur

	Název
S428A	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
S430A	Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
S442A	Držák nápojů
S473A	Loketní opěrka přední
S493A	Odkládací paket
S494A	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
S4T1A	LADEKABEL (MODE 2)
S4T9A	Tepelné čerpadlo
S4U6A	Nabíjení střídavým proudem Professional
S4U7A	Rychlonabíjení stejnosměrný proud
S4U9A	Akustická ochrana chodců
S521A	Dešťový senzor
S534A	Automatická klimatizace
S544A	Regulace rychlosti s brzdovou funkcí
S570A	Silnější napájecí zdroj
S5DAA	Deaktivace airbagu spolujezdce
S606A	Navigační systém Business
S654A	DAB-Tuner
S6ACA	Inteligentní nouzové volání
S6AEA	Teleservices
S6AKA	Connected Drive Services
S6AUA	Connected eDrive services
S7CGA	BMW Repair Inclusive
P7GAA	Comfort Paket Advanced
S868A	Jazyková verze holandsky
S886A	Dokumentace k vozidlu holandsky
S8R9A	Chladicí prostředek R1234yf
S8S2A	Kódování výstražný signál
S8S3A	Automatické blokování při rozjezdu
S9AAA	Ochrana vnějšího potahu

Objem náplní

Všechny objemové náplně jsou výměnná množství a jsou uvedena v litrech.

Použ. / oblast	Druh	Obsah
Kód typu	8P61	
Motor	IB1	0,00
Převodovka	GE1B132H	0,50
Brzda		1,00
Zadní náprava		0,00
Objemové množství chladiva s klimatizačním zařízením		0,00
Objemové množství chladiva bez klimatizačního zařízení		0,00

Coolant quantities: low temperature range 4.3l, with special equipment 4U7 / 4U8 4.5l; heating 2.0l